

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SÜDPROLAN

Wandschutzplatten 1,5mm

Produktbezeichnung:

SÜDPROFILE/ SÜDPROLAN Wandschutzplatten 1,5mm

Beschreibung / Eigenschaften:

Plattenstandardmaß: 2440mm x 1220mm, Stärke 1,5mm, Zuschnitte sind werkseitig möglich.
SÜDPROLAN Wandschutzplatten 1,5mm bestehen aus Acryl-Vinyl, sind voll durchgefärbt, mit einer leicht strukturierten Oberfläche versehen, stoß- und bruchstabil.
Das Material ist beständig gegen Desinfektionsmittel, Säuren und Laugen.

Farben:

Lieferbar gemäß Farbübersicht C und Holznachbildung Woddländchen.

Montage:

Die Montage erfolgt bauseits durch vollflächige Verklebung mittels 1-K lösemittelfreiem Montagekleber auf Acrylat-Basis, standfest und geruchsneutral, der in Verbindung mit den SÜDPROLAN Wandschutzplatten ein Brandschutz-Prüfzeugnis vorweisen kann. Stoßkanten, Fugen und offene sichtbare Kanten der Wandschutzplatten sind mittels Silikon oder Acryl zu verfugen. Alternativ können auch Geometrix Abschlussprofile aus Aluminium verwendet werden. Der Montageuntergrund wie z.B. Trockenbau oder Ziegelwände sind ebenfalls mit aufzuführen.

Brandschutz:

Brandschutzklasse DIN 4102 - B1, schwerentflammbar.
ÖNORM B3800 - Brennbarkeitsklasse B1, Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.
DIN EN 13501

DIN 13411:

Das Produkt entspricht der DIN 13411, Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Beständigkeit:

Gegen Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel und Chemikalien gemäß Prüfbericht ERETEC.

Zubehör:

Montagekleber, Aussenecken, Innenecken, Geometrix Abschlußprofile aus Aluminium.
Produktinformationen werden vom Hersteller zur Verfügung gestellt.
Farben gemäß Farbübersicht des Herstellers und Vorgabe durch den AG.

Bezugsadresse/ Hersteller:

SÜDPROFILE Vertriebs & Service GmbH
Dieselstrasse 43
D-86368 Gersthofen
Telefon 0821/ 65 07 85 0
Telefax 0821/ 65 07 85 29
eMail office@suedprofile.de
www.suedprofile.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SÜDPROLAN

Wandschutzplatten 2mm

Produktbezeichnung:

SÜDPROFILE/ SÜDPROLAN Wandschutzplatten 2mm

Beschreibung / Eigenschaften:

Plattenstandardmaß: 3000mm x 1500mm, Stärke 2mm, Zuschnitte sind werkseitig möglich.
SÜDPROLAN Wandschutzplatten bestehen aus Acryl-Vinyl, sind voll durchgefärbt, mit einer leicht strukturierten Oberfläche versehen, stoß- und bruchsicher.
Das Material ist beständig gegen Desinfektionsmittel, Säuren und Laugen.

Farben:

Lieferbar gemäß Farbübersicht A.

Montage:

Die Montage erfolgt bauseits durch vollflächige Verklebung mittels 1-K lösungsmittelfreiem Montagekleber auf Acrylat-Basis, standfest und geruchsneutral, der in Verbindung mit den SÜDPROLAN Wandschutzplatten ein Brandschutz-Prüfzeugnis vorweisen kann. Stoßkanten, Fugen und offene sichtbare Kanten der Wandschutzplatten sind mittels Silikon oder Acryl zu verfugen. Alternativ können auch Geometrix Abschlussprofile aus Aluminium verwendet werden. Der Montageuntergrund wie z.B. Trockenbau oder Ziegelwände sind ebenfalls mit aufzuführen.

Brandschutz:

Brandschutzklasse DIN 4102 - B1, schwerentflammbar.
ÖNORM B3800 - Brennbarkeitsklasse B1, Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.
DIN EN 13501

DIN 13411:

Das Produkt entspricht der DIN 13411, Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Beständigkeit:

Gegen Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel und Chemikalien gemäß Prüfbericht ERETEC.

Zubehör:

Montagekleber, Aussenecken, Innenecken, Geometrix Abschlußprofile aus Aluminium.
Produktinformationen werden vom Hersteller zur Verfügung gestellt.
Farben gemäß Farbübersicht des Herstellers und Vorgabe durch den AG.

Bezugsadresse/ Hersteller:

SÜDPROFILE Vertriebs & Service GmbH
Dieselstrasse 43
D-86368 Gersthofen
Telefon 0821/ 65 07 85 0
Telefax 0821/ 65 07 85 29
eMail office@suedprofile.de
www.suedprofile.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SÜDPROLAN Kantenschutzprofil KSA 1,5mm

Produktbezeichnung:

SÜDPROFILE/ SÜDPROLAN Kantenschutzprofil KSA 1,5mm

Beschreibung / Eigenschaften:

Schenkellängen sind frei wählbar, jedoch min. 30mm x 30mm, Winkelmaß ca. 80° - 135°, Materialstärke 1,5mm, Standardlänge 2000mm.

SÜDPROLAN Kantenschutzprofile KSA 1,5mm besteht aus Acryl-Vinyl, sind mit einer leicht strukturierten Oberfläche versehen, volldurchgefärbt, stoß- und bruchstabil.

Die Längskanten der Kantenschutzprofile sind abgerundet.

Farben:

Lieferbar gemäß Farbübersicht C und Holznachbildung Woodland.

Montage:

Die Montage erfolgt bauseits durch vollflächige Verklebung mittels 1-K lösungsmittelfreiem Montagekleber auf Acrylat-Basis, standfest und geruchsneutral, der in Verbindung mit den KSA Profilen ein Brandschutz-Prüfzeugnis vorweisen kann. Stoßkanten, Fugen und offene sichtbare Kanten der Kantenschutzprofile sind mittels Silikon oder Acryl zu verfugen. Der Montageuntergrund wie z.B. Trockenbau oder Ziegelwände sind ebenfalls mit aufzuführen.

Brandschutz:

Brandschutzklasse DIN 4102 - B1, schwerentflammbar.

ÖNORM B3800 - Brennbarkeitsklasse B1, Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.
DIN EN 13501

DIN 13411:

Das Produkt entspricht der DIN 13411, Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Beständigkeit:

Gegen Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel und Chemikalien gemäß Prüfbericht ERETEC.

Zubehör:

Montagekleber. Endstücke oder Unterkonstruktionen sind nicht erforderlich.

Produktinformationen werden vom Hersteller zur Verfügung gestellt.

Farben gemäß Farbübersicht des Herstellers und Vorgabe durch den AG.

Bezugsadresse/ Hersteller:

SÜDPROFILE Vertriebs & Service GmbH
Dieselstrasse 43
D-86368 Gersthofen
Telefon 0821/ 65 07 85 0
Telefax 0821/ 65 07 85 29
eMail office@suedprofile.de
www.suedprofile.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SÜDPROLAN

Kantenschutzprofil KSA 2mm

Produktbezeichnung:

SÜDPROFILE/ SÜDPROLAN Kantenschutzprofil KSA 2mm

Beschreibung / Eigenschaften:

Schenkellängen sind frei wählbar, jedoch min. 30mm x 30mm, Winkelmaß ca. 80° - 135°, Materialstärke 2mm, Standardlänge 2000mm.

SÜDPROLAN Kantenschutzprofile KSA 2mm besteht aus Acryl-Vinyl, sind mit einer leicht strukturierten Oberfläche versehen, volldurchgefärbt, stoß- und bruchstabil.

Die Längskanten der Kantenschutzprofile sind abgerundet.

Farben:

Lieferbar gemäß Farbübersicht A.

Montage:

Die Montage erfolgt bauseits durch vollflächige Verklebung mittels 1-K lösungsmittelfreiem Montagekleber auf Acrylat-Basis, standfest und geruchsneutral, der in Verbindung mit den KSA Profilen ein Brandschutz-Prüfzeugnis vorweisen kann. Stoßkanten, Fugen und offene sichtbare Kanten der Kantenschutzprofile sind mittels Silikon oder Acryl zu verfugen. Der Montageuntergrund wie z.B. Trockenbau oder Ziegelwände sind ebenfalls mit aufzuführen.

Brandschutz:

Brandschutzklasse DIN 4102 - B1, schwerentflammbar.

ÖNORM B3800 - Brennbarkeitsklasse B1, Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.
DIN EN 13501

DIN 13411:

Das Produkt entspricht der DIN 13411, Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Beständigkeit:

Gegen Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel und Chemikalien gemäß Prüfbericht ERETEC.

Zubehör:

Montagekleber. Endstücke oder Unterkonstruktionen sind nicht erforderlich.

Produktinformationen werden vom Hersteller zur Verfügung gestellt.

Farben gemäß Farbübersicht des Herstellers und Vorgabe durch den AG.

Bezugsadresse/ Hersteller:

SÜDPROFILE Vertriebs & Service GmbH
Dieselstrasse 43
D-86368 Gersthofen
Telefon 0821/ 65 07 85 0
Telefax 0821/ 65 07 85 29
eMail office@suedprofile.de
www.suedprofile.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SÜDPROLAN

Handlaufsystem HL-900

Produktbezeichnung:

SÜDPROFILE/ SÜDPROLAN Handlauf HL-900

Beschreibung / Eigenschaften:

Rundprofil - d=38mm, Standardlänge 3660mm.

Bestehend aus Acryl-Vinyl (Schutzprofil) und einer Aluminium-Unterkonstruktion (stranggepresst). Das Acryl-Vinyl Schutzprofil (Kunststoff) wird auf das Aluminiumprofil aufgebracht. Das Schutzprofil (Kunststoff) ist voll durchgefärbt, mit einer leicht strukturierten Oberfläche versehen, stoß- und bruchstabil. Das Material ist desinfektionsmittelbeständig und extrem belastbar. Zuschnitte und Details sind mit genauer Maßangabe gesondert aufzuführen.

Farben:

Lieferbar gemäß Farbübersicht C und Holznachbildung Woodland.

Montage:

Die Montage und der Zuschnitt erfolgen bauseits. Die Wandhalter werden mittels Dübel und Schrauben befestigt. Bei der Auswahl des Montagezubehörs ist auf die Beschaffenheit der Wand zu achten. Bei den Wandhaltern ist darauf zu achten, dass in Abständen von 60-80cm entsprechende Halter montiert werden. Der Montageuntergrund wie z.B. Trockenbau oder Ziegelwände sind ebenfalls mit aufzuführen.

Brandschutz:

Brandschutzklasse DIN 4102 - B1, schwerentflammbar.

ÖNORM B3800 - Brennbarkeitsklasse B1, Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.
DIN EN 13501

DIN 13411:

Das Produkt entspricht der DIN 13411, Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Beständigkeit:

Gegen Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel und Chemikalien gemäß Prüfbericht ERETEC.

Zubehör:

Wandhalter, Endstücke 90° (Wandabschluss), Aussenecken/ Innenecken 90°, Profilverbinder.
Produktinformationen werden vom Hersteller zur Verfügung gestellt.
Farben gemäß Farbübersicht des Herstellers und Vorgabe durch den AG.

Bezugsadresse/ Hersteller:

SÜDPROFILE Vertriebs & Service GmbH
Dieselstrasse 43
D-86368 Gersthofen
Telefon 0821/ 65 07 85 0
Telefax 0821/ 65 07 85 29
eMail office@suedprofile.de
www.suedprofile.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SÜDPROLAN

Handlaufsystem HL-2000

Produktbezeichnung:

SÜDPROFILE/ SÜDPROLAN Handlauf HL-2000

Beschreibung / Eigenschaften:

Ovalprofil - d=56mm, Standardlänge 3660mm.

Bestehend aus Acryl-Vinyl (Schutzprofil) und einer Aluminium-Unterkonstruktion (stranggepresst). Das Acryl-Vinyl Schutzprofil (Kunststoff) wird auf das Aluminiumprofil aufgebracht. Das Schutzprofil (Kunststoff) ist voll durchgefärbt, mit einer leicht strukturierten Oberfläche versehen, stoß- und bruchsicher. Das Material ist desinfektionsmittelbeständig und extrem belastbar. Zuschnitte und Details sind mit genauer Maßangabe gesondert aufzuführen.

Farben:

Lieferbar gemäß Farbübersicht C und Holznachbildung Woodland.

Montage:

Die Montage und der Zuschnitt erfolgen bauseits. Die Wandhalter werden mittels Dübel und Schrauben befestigt. Bei der Auswahl des Montagezubehörs ist auf die Beschaffenheit der Wand zu achten. Bei den Wandhaltern ist darauf zu achten, dass in Abständen von 60-80cm entsprechende Halter montiert werden. Der Montageuntergrund wie z.B. Trockenbau oder Ziegelwände sind ebenfalls mit aufzuführen.

Brandschutz:

Brandschutzklasse DIN 4102 - B1, schwerentflammbar.

ÖNORM B3800 - Brennbarkeitsklasse B1, Tropfenbildungsklasse Tr1 und Qualmbildungsklasse Q1.
DIN EN 13501

DIN 13411:

Das Produkt entspricht der DIN 13411, Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Beständigkeit:

Gegen Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel und Chemikalien gemäß Prüfbericht ERETEC.

Zubehör:

Wandhalter, Endstücke 90° (Wandabschluss), Aussenecken/ Innenecken 90°, Profilverbinder.

Produktinformationen werden vom Hersteller zur Verfügung gestellt.

Farben gemäß Farbübersicht des Herstellers und Vorgabe durch den AG.

Bezugsadresse/ Hersteller:

SÜDPROFILE Vertriebs & Service GmbH
Dieselstrasse 43
D-86368 Gersthofen
Telefon 0821/ 65 07 85 0
Telefax 0821/ 65 07 85 29
eMail office@suedprofile.de
www.suedprofile.de

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SÜDPROLEN Wandrammschutz

Produktbezeichnung:

SÜDPROFILE/ SÜDPROLEN Wandrammschutz

Beschreibung / Eigenschaften:

Profilhöhe von 100mm - 400mm, Profilstärke von 10mm - 40mm.
Standardlänge ca. 2000 - 2060mm, Zuschnitte werkseitig oder bauseits. Das SÜDPROLEN Wandschutzsystem besteht aus Polyethylen. Es ist physiologisch unbedenklich, homogen durchgefärbt, unempfindlich gegen Fette, Desinfektionsmittel und übliche Reinigungsmittel. Äußerst stoß- und schlagfest. Die Längskanten der SÜDPROLEN Wandschutzprofile sind abgerundet oder abgeschrägt.

Farben:

Lieferbar gemäß Farbübersicht B.

Montage:

Die Montage erfolgt durch Verschraubung mit der Wand mittels geeigneten Schrauben z.B. Senkkopfschrauben Stahl verzinkt 6,0 x 60mm (je nach Anwendungsbereich). Die Befestigung ist sichtbar bzw. unsichtbar mittels Sacklochbohrungen auszuführen. Fugen und Schnittkanten müssen mittels Silikon oder Acryl verfugt werden.

Brandschutz:

Brandschutzklasse DIN 4102 - B2, normalentflammbar.
DIN EN 13501

DIN 13411:

Das Produkt entspricht der DIN 13411, Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Beständigkeit:

Gegen Säuren, Laugen, Desinfektionsmittel und Chemikalien.

Zubehör:

Bohrlochstopfen in Profillarfarbe zur unsichtbaren Befestigung. Endstücke, Aussenecken, Innenecken oder Unterkonstruktionen sind nicht erforderlich.

Produktinformationen werden vom Hersteller zur Verfügung gestellt.

Farben gemäß Farbübersicht des Herstellers und Vorgabe durch den AG.

Bezugsadresse/ Hersteller:

SÜDPROFILE Vertriebs & Service GmbH
Dieselstrasse 43
D-86368 Gersthofen
Telefon 0821/ 65 07 85 0
Telefax 0821/ 65 07 85 29
eMail office@suedprofile.de
www.suedprofile.de